

Enkel rettleiding til SQL*Plus

SQL*Plus er et klientprogram som kan brukes til å kjøre SQL-kommandoer mot en Oracle-database fra UNIX.

Start opp SQL*Plus og logg inn i databasen med kommandoen

```
>gsqlplus Oracle-brukeravn@IFIORA  
Enter password: Oracle-passord
```

Connected to:

```
....  
SQL>
```

Nå kan du skrive SQL-kommandoer mot databasen. Kommandoene er ikke "case-sensitive", dvs. at det er likegyldig om du bruker store eller små bokstaver. Hver kommando må avsluttes med et semikolon. Hvis en kommando går over flere linjer, er det bare å trykke på Enter-tasten på vanlig måte etter hver linje. SQL*Plus prompter med et linjenummer foran hver linje etter den første. Har du glemt å avslutte en kommando med semikolon, kan du ganske enkelt skrive et semikolon alene på neste linje.

Husk at en (fra Oracles synsvinkel) vellykket kommandoutførelse ikke kan angres!

Du går ut av SQL*Plus med kommandoen `quit` eller `exit`.

SQL*Plus legger kommandoene i en buffer, og det er mulig å redigere innholdet i denne og kjøre kommandoer om igjen fra bufferen. For at vi ikke skal behøve å sette oss inn i dette, er det bedre å redigere SQL-kommandoer med et kjent redigeringsprogram utenfor SQL*Plus, og bruke SQL*Plus' muligheter til å lese og utføre en ekstern kommandofil. Kommandofilen må ha filtype `.sql`. Legg SQL-kommandoene på filen og kjør den med følgende kommandoer til SQL*Plus:

```
SQL>clear buffer;  
buffer cleared  
SQL>@kommandofilnavn; // evt. @kommandofilnavn.sql;
```