

# Eksamensoppgaver 2014

Først kommer alle de relevante små-oppgavene og deretter den store oppgaven.

## Oppgave 1 (4 p)

a) Hva er verdien til tall etter at følgende kode er utført?

```
tall = (5+3)*2  
tall = tall+2
```

b) Anta at følgende programsetninger utføres. Hva skrives ut på skjermen?

```
a = "ab"  
b = "b" + a  
a = a + b  
print(a)
```

c) Hva er verdien til x etter at følgende kode er utført?

```
x = 6  
y = 15  
while x < 30 :  
    if x < y :  
        x = x * 2  
    else :  
        y += 5  
        x -= 5
```

## Oppgave 2 (6 p)

a) Hva skrives ut her?

```
print(regnUt(4, 10))  
  
def regnUt(a, b):  
    if a == b :  
        svar = a * 2;  
    else  
        svar = a;  
  
    return svar;
```

b) Anta at programmet nedenfor utføres.  
Hva blir utskriften på skjermen?

```
#anta at dette er en annen fil  
som har importert MinKlasse  
riktig
```

```
mittObjekt = MinKlasse(5);  
mittObjekt.leggTilVerdi(3);  
verdi = mittObjekt.hentVerdi()  
mittObjekt.leggTilVerdi(verdi)  
print(mittObjekt.hentVerdi())
```

```
#klassen MinKlasse  
class MinKlasse :  
  
    def __init__(self, startVerdi)  
    :           self._minVerdi =  
startVerdi  
  
    def leggTilVerdi(self,  
tillegg):     self._minVerdi  
+= tillegg  
  
    def hentVerdi(self) :  
    return self._minVerdi
```

c) (Vanskelig) Det er en logisk feil i funksjonen `stoerst` nedenfor, som gjør at den ikke alltid returnerer det største av de tre tallene den får som parameter. Gi et eksempel på et kall med tre tall som fører til at funksjonen returnerer et annet tall enn det største.

```
def stoerst(a, b, c) :  
    if a>b && a>c :  
        svar = a  
        return svar  
    elif b>a && b>c :  
        svar = b  
        return svar  
    else :  
        svar = c  
        return svar
```

**Oppgave 4 (5 p)**

Skriv en funksjon `def pris(gratis, alder)`

Dersom parameteren `gratis` har verdien `true`, skal funksjonen alltid returnere 0. Dersom parameteren `gratis` har verdien `false` og verdien av `alder` er mindre enn 18, skal funksjonen returnere 100, ellers 200.

Altså skal f.eks. kallet `pris(true, 10)` returnere 0, kallet `pris(false, 10)` returnere 100 og kallet `pris(false, 50)` returnere 200.

### Oppgave 5 (5 p)

Skriv en funksjon som har en liste med tall som parameter og som returnerer en verdi av type `boolean`. Funksjonen skal sjekke om alle verdiene i listen er i stigende rekkefølge (sortert). Dersom alle verdiene er i sortert rekkefølge skal funksjonen returnere `true`, ellers skal funksjonen returnere `false`. Du kan anta at alle verdiene i listen er ulike. Funksjonen trenger altså ikke ta hensyn til eventuelle like verdier.

### Oppgave 6 (6 p)

a) Skriv en funksjon med liste av tall som parameter og som returnerer en verdi av type `int` (heltall). Dersom alle verdiene i listen er like, skal metoden returnere denne verdien. Dersom ikke alle verdiene er like, skal den returnere tallet -1. Du kan anta at listen inneholder minst en verdi.

b) Dersom du kaller funksjonen fra a) med en ikke-tom liste av tall og får -1 tilbake, kan du da være sikker på at ikke alle tallene i listen du sendte inn var like? Begrunn svaret.

### Oppgave 9 (10 p)

Dersom du kaster 3 terninger, er det  $6*6*6=216$  mulige utfall av antall øyne på de tre terningene (1-1-1, 1-1-2, ..., 6-6-6). Bare i 6 av disse 216 utfallene er det samme antall øyne på alle de tre terningene (1-1-1, 2-2-2 osv). Skriv de nødvendige programlinjene for å printe ut alle kombinasjoner av antall øyne på de tre terningene på terminalen . Du trenger ikke skrive et komplett program med klasse og metoder, bare anta at det er på plass. Print til slutt ut hvor mange kombinasjoner som hadde minst 2 like terninger. Merk at 1-1-2 og 1-2-1 i denne sammenhengen er to ulike kombinasjoner, slik at begge skal printes ut og telle med i antall kombinasjoner med minst 2 like terninger.

## Oppgave 7 Familiens ukeplaner (50 poeng)

Du har påtatt deg å lage ukeplaner for hele familiens faste aktiviteter. For å gjøre det enkelt antar vi at alle aktiviteter starter på en hel time (kl 00.00, 01.00, 02.00 etc) og at de alle varer nøyaktig 1 time.

a) Klassen **Aktivitet** skal ha en representasjon med disse to objektvariablene: en String med navn aktNavn som brukes til å beskrive hva slags aktivitet det gjelder (for eksempel "svømming" eller "trener fotball 1A"), og et tall med navn start som inneholder starttidspunktet for aktiviteten.

Klassen skal også inneholde denne konstruktøren:

```
def __init__(self, hva, kl)
    # Innmat
```

Skriv klassen **Aktivitet** inkludert konstruktør (som må programmeres ferdig).

b) Skriv klassen **Ukedag** med dette foreløpige grensesnittet (dvs disse metodene):

```
#Konstruktør
```

```
def __init__(self, dag)
```

```
# Oppretter og setter inn ny aktivitet på angitt klokkeslett, og gir feilmelding til terminal om tidspunktet er opptatt
```

```
def settInn(self, hva, kl)
```

```
#Returnerer når på dagen den første aktiviteten starter (-1 hvis det ikke finnes noen aktivitet denne dagen)
```

```
def tidligste(self)
```

```
# Returnerer når seneste aktivitet den dagen starter (-1 hvis ingen aktiviteter)
```

```
def seneste(self)
```

```
# Beregner og returnerer antall aktiviteter den dagen
```

```
def antall(self)
```

c) Klassen **Ukedag** skal nå utvides med metoden **settInnLedig** som setter inn en aktivitet for en ledig time den dagen. Hvis kalenderen er full, skal metoden skrive ut en feilmelding. Hvis det ikke er noen aktiviteter fra før den dagen, skal aktiviteten starte kl 12.00. Ellers skal metoden helst sette inn den nye aktiviteten i en ledig time mellom tidligste og seneste aktivitet; hvis det ikke er mulig, skal den settes rett etter den hittil

seneste aktiviteten; om heller ikke det er mulig, settes aktiviteten inn rett før den hittil tidligste. Skriv metoden `def settInnLedig(self, hva)`.

d) Skriv klassen **Ukeplan** med følgende grensesnitt (dvs metoder):

```
#Konstruktør
def __init__(self, hvem)

#Finner og returnerer dagen med flest aktiviteter
def travleste(self)
```

e) Klassen **Ukeplan** skal nå utvides med metoden **skrivUt**.

```
# Metoden skal sørge for at ukeplanen skrives ut, for eksempel slik: Ukeplan for Aud:
# Mandag Kl 9: Forelesning Kl 10: Forelesning Kl 12: Lunsj Onsdag Kl 17: Trening
def skrivUt(self)
```

Du vil sannsynligvis trenge nye metoder i flere av de andre klassene også; skriv disse metodene og angi i hvilken klasse den enkelte metoden hører hjemme. Selve formatteringen av utskriften er ikke viktig, så ikke bruk mye tid på det.

f) (Vanskelig) Skriv klassen **Familie** med grensesnittet:

```
#Denne metoden skal skrive ut en liste over alle de ulike aktivitetene
# (fra aktNavn-variabelen) familien er med på
def skrivAktiviteter(self)
```

Aktiviteter med samme navn (dvs har lik verdi i aktNavn-variabelen) skal kun skrives ut én gang selv om de forekommer flere ganger hos samme eller forskjellige familiemedlemmer.

Hint: Bruk en liste til til å holde orden på hvilke aktivitetsnavn som har vært skrevet ut.