

Velkommen :)

Seminar uke 8

srhellst på Matteredmost
Epost: srhellst@ifi.uio.no



UiO : Universitetet i Oslo

Plan

- Spørsmål? (bare å stille spørsmål underveis også :D)
1. Eksempel referanser
 2. Gå gjennom *None*
 3. Jobbe med oppgaver i mindre grupper
 4. Arbeide med Trix-oppgaver / Oblig 7

None

- None brukes til å representere fraværet av en verdi.

```
def finn_stud(self, navn) :  
    student = None  
    for s in self.studentliste :  
        if str(s) == navn :  
            student = s  
    return student
```

Denne metoden vil enten returnere et objekt av typen student (dersom den finner riktig student), hvis den ikke finner den så vil den returnere None.

None

```
def finn_stud(self, navn) :  
    student = None  
    for s in self.studentliste :  
        if str(s) == navn :  
            student = s  
    return student
```

Kan også skrives om til:

```
def finn_stud(self, navn) :  
    for s in self.studentliste :  
        if str(s) == navn :  
            return s
```

```
student = finn_stud(navn)  
if student is None:  
    print("Fant ikke studenten")  
else:  
    <gjøre andre ting, feks kalle på metoder fra student-objektet>
```

Oppgaver

- 2-3 per gruppe (breakout-room)
- Diskuter, samarbeid og tenk høyt :)
- Dere får tid til hver oppgave
- Gjennomgang (Livekoding) mellom hver oppgave

Oppgave 1

Skriv en klasse sirkel. En sirkel har en radius, lag en konstruktør som setter radius.

Lag tre metoder til: en som returnerer diameteren til sirkelen, en som returnerer omkretsen til sirkelen og en som returnerer arealet til sirkelen.

*Hint : omkrets av en sirkel er diameter * pi, arealet av en sirkel er radius² * pi.
Eksponenter skrives som <base>**<eksponent>, f.eks. 2⁸ skrives 2 **8.*

Lag deretter 2 sirkler med ulik radius.

Skriv ut den ene sirkelens omkrets og areal, og den andre sirkelens diameter.


Oppgave 2

Tegn datastruktur tegninger for oppgave 1.

Eksempel fra forelesning:

nyDeltaker = Student()

nyDeltaker



: Student



Oppgave 3

Lag en klasse Blomst.

En blomst har en art, en høyde, en instansvariabel som sier om blomsten har det bra eller ikke (denne verdien er en boolean), og en verdi som forteller hvor lenge siden blomsten ble vannet sist. Konstruktøren setter alle disse verdiene, når en blomst blir opprettet vil blomsten alltid ha det bra og det vil være 0 dager siden den ble vannet sist.

En blomst har en metode hentStatus som returnerer verdien som forteller om blomsten har det bra eller ikke.

I tillegg har den metoden skrivUtInfo, som skriver ut en info streng om blomsten

Videre har en blomst en metode nesteDag, som øker antall dager siden den ble vannet med en. Hvis det er mer enn tre dager siden blomsten ble vannet sist vil statusen til blomsten være at den har det dårlig. Hvis statusen til blomsten er at den har det bra vokser blomsten 1 cm.

Den siste metoden en blomst har er metoden vann. Hvis det er mindre enn 3 dager siden blomsten ble vannet vil statusen til blomsten bli dårlig (over vanning), ellers vil statusen være bra.

Skriv denne klassen + lag et testprogram for å teste klassen din